

# HACCP-valvontayksikkö



Kolmikanavainen lämpötilan tallennin, joka tallettaa kunkin kanavan lämpötilan, digitaalitulon tilan ja hälytystapahtumat. Talletettuja tietoja voi tarkastella suoraan LCD-näytöltä. Tiedot voi myös siirtää USB-muistille ja niitä voi tarkastella tietokoneella.

## Lisävarusteet

- Erillinen liitäntä Custom MY Printer A -tulostimelle tai Android-älypuhelimelle
- Akkuvarmennus sähkökatkojen varalle jopa 40 tuntia.

## PLUSR EXPERT DL3 DATALOGGER

### Valvontakeskus kylmä- ja pakastehuoneiden sekä -varastojen omavalvontaan

#### Ominaisuudet:

- Lämpötilojen tallennustoiminto jopa 3 eri anturilta
- Lämpötilojen mittausalue -45 °C ... +99 °C
- Jatkuva lämpötilojen tallennus, taltioi viimeiset 12 kuukautta
- 3 digitaalituloa esim. ovikytkimille
- Tietoja voidaan selailla yksikön omalta näytöltä
- Datasiirto USB:n kautta
- Ilmainen TeleNET-ohjelmisto tietojen tarkasteluun tietokoneella
- Hälytys- ja poikkeamatietojen tarkastelu tietokoneella
- Ohjelmistopäivitys USB:n kautta
- IP65-suojattu abs-kotelointi
- Helppo kiinnittää seinään
- Mukana kalibrointitodistus
- Täyttää EN 12830 -vaatimukset



**DARMENT**

Pitää kylmänä

## Tekniset tiedot

Malli	PLUSR EXPERT DL3 DATALOGGER
Mitat	263 x 180 x 96 mm
Paino	1 kg
Suojausluokka	IP65
Virtalähde	230 VAC ±10% 50-60 Hz
Toimintalämpötila	0 ... +50 °C
Varastointilämpötila	-20 ... +60 °C
Suhteellinen kosteus	< 90 % RH
Mittausalue	-45 ... +99 °C
Lämpötilan näyttö	Taustavalaistu LCD-näyttö
Hälytyssignaalit	LCD-näyttö + sumneri
Max tietojen tallennus ennen ylikjoittamista	1 vuosi (FIFO)
Akkuvarmennus	Lisävaruste
Yhteys tulostimeen/älypuhelimeen (Android)	Lisävaruste
<b>Tulot</b>	
Sisälämpötilan anturit	3 x NTC 10 kΩ
Digitaalitulo	N° 3 digitaalitulot
<b>Lähdöt</b>	
Hälytyksen rele	Sisältyy
Valvontajärjestelmä	TeleNET / Modbus-RTU
<b>Määrittelyt</b>	
Standardi	EN 12830
Sopivuus	S (Storage)
Sijainti	A
Tarkkuusluokka	1
Mittayksikkö	°C

## Kyt Kentä

\* = ohjelmoitava toiminto

\*\* = lisävaruste

